
LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung: 3588

Seite 1/2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 15651:
Typ G - CC (G25 HM) - Verglasung; Typ S (XS 1) - Sanitär

Verwendungszweck(e):

1-komponentiger Silikondichtstoff, essigvernetzend; nicht-tragender
Dichtstoff für externe und interne Anwendungen

Hersteller:

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG
Franklinstr. 14
10587 Berlin

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

Harmonisierte Norm:

EN 15651: 2012

Notifizierte Stelle(n):

MPA Dortmund, NB-Nr.: 0432

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung: 3588

Seite 2/2

Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Verfahren B; Trägermaterial: Glas, Aluminium; ohne Primer


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651:2012
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 10 %	
Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden	
Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht	bestanden	
Rückstellvermögen	≥ 60%	
Zugverhalten bei -30 °C	≤ 0,9 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung, bei -30 °C	bestanden	
Mikrobiologisches Wachstum	0 oder 1	
Dauerhaftigkeit	bestanden	
Gefährliche Substanzen	NPD	

NPD = Keine Leistung festgestellt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Aping, Geschäftsführer
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Berlin, den 20.10.2022
(Ort und Datum der Ausstellung)

